



侧吹风微通道换热器系列产品技术参数表
Parallel Flow Microchannel Heat Exchanger Parameter

型号	换热量 (Kw)	风机规格 (mm)	风机总风量 (m ³ /h)	进气管 (mm)	出液管 (mm)	L	W	W1	H	L1	机脚孔
CCWTD-5	5	∅ 350	2800	∅ 12.7	∅ 12.7	582	140	240	520	552	10x35
CCWTD-8	8	∅ 400	3200	∅15.88	∅15.88	596	170	280	527	566	10x35
CCWTD-11	11	∅ 450	4000	∅15.88	∅15.88	646	170	280	577	616	10x35
CCWTD-14	14	∅ 500	5400	∅19	∅15.88	696	170	280	627	666	10x35
CCWTD-19	19	∅ 550	7800	∅19	∅15.88	746	170	290	677	716	10x35
CCWTD-24	24	∅ 550	9750	∅25	∅15.88	976	170	290	817	946	10x35

冷凝温度：45°C
Condensing Temp.:45°C

环境温度：32°C
Ambient Air Temp.:32°C

过冷度：5°C
Sub-cooling Temp.:5°C

侧吹风微通道换热器系列产品技术参数表
Parallel Flow Microchannel Heat Exchanger Parameter

型号	换热量 (Kw)	风机规格 (mm)	风机总风量 (m ³ /h)	进气管 (mm)	出液管 (mm)	L	W	W1	H	L1	机脚孔
CCWTD-30	30	∅ 500*2	10800	∅ 25	∅ 19	1250	170	280	677	1220	10x35
CCWTD-35	35	∅ 500*2	10800	∅ 25	∅ 19	1406	170	280	735	1376	10x35
CCWTD-41	41	∅ 500*2	10800	∅ 25	∅ 19	1397	170	402	787	1367	10x35
CCWTD-45	45	∅ 400*4	12800	∅ 35	∅ 22	1200	220	402	1170	1170	10x35
CCWTD-55	55	∅ 450*4	16000	∅ 35	∅ 22	1530	220	402	1120	1500	10x35
CCWTD-65	65	∅ 500*4	21600	∅ 35	∅ 28	1750	220	402	1170	1720	10x35
CCWTD-82	82	∅ 500*6	32400	∅ 35	∅ 28	2030	220	402	1170	2000	10x35

冷凝温度：45°C
Condensing Temp.:45°C

环境温度：32°C
Ambient Air Temp.:32°C

过冷度：5°C
Sub-cooling Temp.:5°C